

# KÄRCHER

makes a difference

## HD 7/20 G Classic



### Móvil, independiente y fácil de usar.

La nueva HD 7/20 G Classic con motor de combustión entra en juego cuando no se dispone de alimentación de corriente.

Operación simple con un caudal de agua de 700 l/h. y 2900 psi. Por ello, se recomienda para los sectores de la construcción, la industria y la agricultura.

NUEVO



#### 1 Gran autonomía.

Uso independiente de la alimentación de corriente, gracias al potente motor de gasolina. Gracias a los accesorios opcionales, los equipos pueden aspirar agua, por ejemplo, de estanques y lagos.



#### 2 Alta movilidad.

Asa de empuje ergonómica para un transporte más fácil. Ruedas grandes neumáticas para suelos irregulares. La disposición de las ruedas permite el transporte del equipo por escaleras.



#### 3 Almacenamiento de accesorios.

Práctico alojamiento para la manguera y la lanza de alta presión en el propio equipo. Compartimento para boquillas, herramientas y otros componentes pequeños.



#### 4 De fácil manejo y larga vida útil.

Robusta bomba de cigüeñal de calidad acreditada por Kärcher. El gran filtro de agua protege la bomba de daños. La válvula térmica protege la bomba contra sobrecalentamiento en el servicio del circuito.

## Características técnicas y equipamiento

### HD 7/20 G Classic







#### Características técnicas

Motor		Karcher G 250 FA
Combustible		Gasolina
Potencia nominal	kW / HP	5.2 / 7
Presión de trabajo	psi	2900
Caudal de agua	l/h	700
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Peso sin accesorios	Kg.	41
Dimensiones (l x a x h)	mm	799 x 637 x 1097
Depósito de detergente	l	---
Aspiración de detergente	l/min	---
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4054278024714
No. de Parte		1.187-004.0

#### Equipamiento

Pistola	■	9.751-045.0
Manguera de alta presión	■	9.751-035.0
Lanza	■	9.751-044.0
Boquilla	■	2.883-821.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

#### Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión para mangueras de alta presión de la gama Classic.	■	
Manguera alta presión	De 10 metros, DN 6, para conexión con la pistola de la gama Classic.	■	
Lanza	De 850 mm. Con acoplamiento de rosca manual.	■	
Boquilla	Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°. Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad incrustada.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.