

KÄRCHER

makes a difference

HD 6/15 C



La clase compacta: rápida y eficaz.

Hidrolavadora de alta presión de agua fría para el uso diario en el ámbito comercial; gracias a sus compactas dimensiones, su robusto diseño, su excelente maniobrabilidad y a su alto rendimiento de limpieza, es ideal para talleres, granjas, etc.



1 Pistola de alta presión Easy Press.

Diseño ergonómico para un trabajo cómodo. Menor fuerza de sujeción y apriete para un trabajo más relajado. Con empuñadura de revestimiento suave para una sujeción segura.



2 Diseño compacto y escaso peso.

Para aplicaciones de limpieza rápidas en diferentes lugares de uso. Se puede guardar en el vehículo de servicio sin problemas, lo que permite ahorrar espacio.



3 Robusta asa de transporte.

Grandes diseños de aluminio que proporcionan estabilidad y buena maniobrabilidad. En posición de trabajo, adopta la función de soporte para accesorios.



4 Desconexión de presión automática.

Para un menor consumo energético y de agua. El equipo se desconecta inmediatamente cuando se interrumpe el trabajo.

Características técnicas y equipamiento

HD 6/15 C

Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 60
Potencia de conexión	kW	3.2
Presión de trabajo	psi	435-2030
Caudal de agua	l/h	270-560
Max. temperatura entrada de agua	°C	60
Fusible de red	A	16
Peso sin accesorios	Kg.	23
Dimensiones (l x a x h)	mm	360 x 375 x 925
Depósito de detergente	l	---
Aspiración de detergente	l/min	0-0.6
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4039784717411
No. de Parte		1.150-624.0

Equipamiento

Pistola	■	4.775-463.0
Manguera de alta presión	■	6.391-875.0
Lanza	■	4.760-663.0
Boquilla	■	4.767-148.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de diámetro nominal (DN) 6/8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Lanza	De 850 mm, giratoria y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Ergonómica, de acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla	Boquilla triple de conmutación manual con boquilla de acero inoxidable. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 10 metros, DN 6, con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.